

Flachdachanwendungsmatrix

Produkte	Rohrmaß Flanschform		Flansch-Variante alle Maße in mm		Flansch-Manschetten-Variante alle Maße in mm Elastomerbitumen PYE		Flansch-Manschetten-Variante alle Maße in mm Kunststoff- bzw. Elastomerdachbahn					Optionales Zubehör • = lieferbar, – = nicht lieferbar			
			PVC-Flansch nicht vorbehandelt	PP-Flansch nicht vorbehandelt	Bitumen-Schweißbahn besandet	Bitumen-Schweißbahn beschiefert***	PVC*	Kunststoff** sonstige Kunststoffdachbahnen	Resitrix	SA-Flashing Firestone EPDM-Dachbahnen	Form-Flash Firestone	Kondens- wasserab- scheider (KWA)	Flairkopf	passendes Unterteil	Wärme- dämmung (ohne KWA)
FLACHDACH-LÜFTER															
Lüfter o. Sanitärlüfter	DN 50	rund	230	230	470	–	470	470	470	450	450	–	–	DN 50	–
Lüfter o. Sanitärlüfter	DN 70	rund	350	350	470	–	470	470	470	450	450	–	–	DN 70	•
Lüfter o. Sanitärlüfter	DN 100	rund	–	350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	DN 100	•
Lüfter o. Sanitärlüfter	DN 125	rund	–	350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	DN 125	•
4 in 1 Flachdachlüfter	DN 100	rund	350	–	470	–	470	470	470	450	450	–	–	DN 100	•
4 in 1 Flachdachlüfter	DN 125	rund	350	–	470	–	470	470	470	450	450	–	–	DN 125	•
Lüfter o. Sanitärlüfter	DN 150	rund	350	–	470	–	470	–	470	–	–	–	–	DN 150	•
Lüfter o. Sanitärlüfter	DN 200	quadratisch	475	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	DN 200	•
Lüfter o. Sanitärlüfter	DN 250	quadratisch	475	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	DN 250	•
Lüfter o. Sanitärlüfter	DN 300	quadratisch	475	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	DN 300	•
Lüfter o. Sanitärlüfter	DN 400	quadratisch	645	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	DN 400	•
Lüfter o. Sanitärlüfter	DN 500	quadratisch	745	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	DN 500	–
FLACHDACH-UNTERTEILE															
Unterteil	DN 50	rund	230	–	470	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Unterteil o. Unterteil mit RSD ****	DN 70	rund	350	–	470	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Unterteil o. Unterteil mit RSD ****	DN 100	rund	350	–	470	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Unterteil o. Unterteil mit RSD ****	DN 125	rund	350	–	470	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Unterteil	DN 150	rund	350	–	470	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Unterteil	DN 200	quadratisch	475	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Unterteil	DN 250	quadratisch	475	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Unterteil	DN 300	quadratisch	475	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Unterteil	DN 400	quadratisch	645	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Unterteil	DN 500	quadratisch	745	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FLACHDACH-ABLÄUFE															
Ablauf	DN 50	rund	230	230	470	–	470	470	470	450	450	–	–	DN 50	–
Ablauf	DN 70–DN 125	rund	350	350	470	–	470	470	470	450	450	–	–	DN 70–DN 125	•
Ablauf	DN 150	rund	350	–	470	–	470	–	470	–	–	–	–	DN 150	•
Gully	DN 70–DN 125	rund	350	–	470	–	–	–	–	–	–	–	–	DN 70–DN 125	–
Sanierungsgully	DN 90	rund	350	–	470	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Aufstockbarer Sanierungsablauf	DN 90	rund	350	–	470	–	470	–	470	–	–	–	–	–	–
Sanierungsablauf	DN 90–DN 125	rund	350	–	470	–	470	–	470	–	–	–	–	–	–
Sanierungsablauf abgewinkelt	DN 90–DN 125	rund	350	–	470	–	470	–	470	–	–	–	–	–	–
Ablauf mit Rohrbogen	DN 50–DN 100	rund	310	–	470	–	470	–	470	–	–	–	–	–	–
Winkelabläufe mit o. ohne Anstaukante	DN 50	rund	230	230	470	–	470	–	470	–	–	–	–	–	–
Winkelabläufe mit o. ohne Anstaukante	DN 70–DN 125	rund	350	350	470	–	470	–	470	–	–	–	–	–	–
Winkelabläufe mit o. ohne Anstaukante (Firestone)	DN 50	rund	230	–	–	–	–	–	–	–	450	–	–	–	–
Winkelabläufe mit o. ohne Anstaukante (Firestone)	DN 70–DN 125	quadratisch	250	–	–	–	–	–	–	–	450	–	–	–	–
Winkelabläufe mit o. ohne Anstaukante	DN 150	rund	350	–	470	–	470	–	470	–	–	–	–	–	–
Winkelabläufe mit o. ohne Anstaukante	DN 200	quadratisch	475	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Notüberlauf Fläche	DN 70–DN 150	rund	350	–	470	–	470	–	470	–	–	–	–	DN 70–DN 150	–
Rechteck-Notüberlauf BIG	siehe Website	rechteckig	individuell	–	–	–	auf Anfrage	–	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	–	–
Rechteck-Notüberlauf GIGANT	siehe Website	rechteckig	individuell	–	–	–	auf Anfrage	–	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	–	–
FLACHDACH-DURCHGÄNGE															
Schrumpfi Allzweckdurchgang	18–110 mm	rund	250	–	470	470	470	470	470	450	450	–	–	–	–
Schrumpfi Allzweckdurchgang abgewinkelt	18 mm	rund	250	–	470	470	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schwanenhals	DN 50	rund	230	–	470	–	470	470	470	450	450	–	–	DN 50	•
Schwanenhals	DN 70–DN 125	rund	350	–	470	–	470	470	470	450	450	–	–	DN 70–DN 125	•
Schwanenhals	DN 150	rund	350	–	470	–	470	–	470	–	–	–	–	DN 150	•
Schwanenhals	DN 200	quadratisch	500	–	–	–	500	–	500	–	–	–	–	DN 200	•
Schwanenhals	DN 250	quadratisch	500	–	–	–	500	–	500	–	–	–	–	DN 250	•
Schwanenhals	DN 300	quadratisch	500	–	–	–	500	–	500	–	–	–	–	DN 300	•
Schwanenhals Stecki	DN 50	rund	230	–	470	–	470	470	470	450	450	–	–	DN 50	•
Schwanenhals Stecki	DN 70–DN 125	rund	350	–	470	–	470	470	470	450	450	–	–	DN 70–DN 125	•
Abgasdurchgang Oberteil	DN 80/125–DN 110/160	rund	350	–	470	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abgasdurchgang Unterteil	DN 80/125–DN 110/160	rund	350	–	470	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KONTROLLSCHÄCHTE															
Gründachschacht	bis DN 150	quadratisch	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kontrollöffnungsschacht	DN 125	rund	350	–	470	–	470	–	470	–	–	–	–	–	–

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 07/2021 | Flachdachanwendungsmatrix