

FLECK Abgasflex- Universaldurchgang variabel

Für DN 100 und DN 125



Download Produktinformation
fleck-dach.de/downloads



Produktbeschreibung

Der FLECK Abgasflex-Universaldurchgang variabel bietet eine universelle und gleichzeitig umweltfreundliche Lösung für den Anschluss von Abgasanlagen auf Dächern. Dank der flexiblen Manschette aus ECO FORM, unserer nachhaltigen Alternative zu herkömmlichem Walzblei, ist diese Dachdurchführung unabhängig vom Dachpfannenmodell einsetzbar. Das Produkt ist für die Rohrdurchmesser DN 100 und DN 125 erhältlich.

Durch die hervorragenden Materialeigenschaften von ECO FORM und die großzügig bemessene Manschette lässt sich diese Dachdurchführung einfach an das Pfannenumfeld anarbeiten und in nahezu jede Dachfläche integrieren. Auch bei extremen Witterungsbedingungen bleibt der Anschluss dicht.

Durch den beweglichen, schwarzen EPDM-Einsatz der Durchführung kann das durchgeführte Rohr komfortabel ausgerichtet werden. Erhältlich in den klassischen Farben Schwarz, Rot und Braun, fügt sich die Dachdurchführung harmonisch in jede Dachoptik ein.

- Abmessung der Manschette: 570 (L) x 500 (B) mm
- in den Farben Schwarz, Rot und Braun erhältlich

Anwendungsbereiche

- flexible Universaldurchführung für Thermenabgas- und andere Rohre auf Steildächern

Materialangaben

- Durchführungssockel aus witterungsbeständigem, widerstandsfähigem Spezial-Hart-PVC
- flexible Bleiersatz-Manschette aus ECO FORM
- Durchführungseinsatz aus EPDM (schwarz)

Baustoffklasse

- B2 nach DIN 4102-4

Technische Hinweise

- Die Funktionsfähigkeit des Produkts ist nur bei fachgerechter Einbauweise gegeben. Siehe hierzu die Einbauanleitung für FLECK Universalprodukte (QR-Code scannen).



Download Einbauanleitungen
fleck-dach.de/downloads