



# FLECK

Dachzubehör!



À partir de  
**matières  
premières**  
recyclées !

## Le substitut du plomb pour les toits

**FLECK ECO FORM – Le matériau durable pour des travaux de pliage précis au niveau des goulottes, des faîtes, des cheminées, des lucarnes, etc.**

La gamme de produits ECO FORM constitue une alternative innovante au plomb laminé. Sa fabrication est très respectueuse de l'environnement. De plus, son utilisation ne présente aucun risque pour la santé. Les produits ECO FORM sont légers, faciles à poser et particulièrement adaptés à l'étanchéification des raccords aux surfaces de toiture dans les domaines suivants :

- Cheminées
- Lucarnes
- Fenêtres de toit/installations solaires intégrées au toit
- Bordures de pignon
- Murs et autres superstructures de toiture



En savoir plus dès maintenant sur  
FLECK ECO FORM:  
[fleck-dach.de/fr/fleck-eco-form/](http://fleck-dach.de/fr/fleck-eco-form/)

made by **Leadax**

# L'alternative durable au plomb laminé traditionnel

Avec **ECO FORM EASY**, **ECO FORM MAX** et **ECO FORM BASIC**, FLECK offre aux couvreurs une alternative de haute qualité et respectueuse de l'environnement au plomb laminé.

## Trois produits – de nombreux avantages :

- Plus faciles à mettre en œuvre et à transporter, car jusqu'à 75 % plus légers que le plomb laminé
- Très grande élasticité - sans fissuration
- Facile à couper avec des ciseaux solides
- Facile à mettre en forme et à monter
- Très bonne compatibilité avec les métaux et les matériaux de toiture
- Résistant aux UV et très durable



Le matériau est tellement malléable qu'il permet également de faire ressortir les détails de la couverture.



Mesurer



Couper



Préformer



Élaborer les détails

## Facile à utiliser

### Les produits sont montés différemment :

- L'**ECO FORM EASY** se fixe à l'aide de deux bandes autocollantes situées à l'arrière
- L'**ECO FORM MAX** quant à lui est entièrement recouvert de colle butylique à l'arrière
- **ECO FORM BASIC** est livré sans adhésif au dos ; la fixation peut s'effectuer à l'aide de notre colle en cartouche Leadax HIGH-TACK
- Le matériau peut être mis en forme à la main ou, si nécessaire, à l'aide d'un maillet ou d'un rouleau.



Rouge tuile\*



Gris plomb



Noir

Le possible.  
Rendu Facile.

DIMENSIONS (L x l en mm)	ECO FORM EASY	ECO FORM MAX	ECO FORM BASIC
330 x 5 000	✓	✓	✗
500 x 5 000	✗	✓	✗
500 x 6 000	✗	✗	✓

\*Ne s'applique pas à ECO FORM BASIC EN SAVOIR PLUS MAINTENANT



### Fabrication durable

Les produits FLECK ECO FORM sont composés de polyvinylbutyral (PVB) recyclé, obtenu à partir de films de verre feuilleté automobile via un procédé de recyclage. L'aluminium est utilisé comme métal déployé. À la fin de leur cycle de vie, les produits ECO FORM sont presque entièrement recyclables.



### Qualité certifiée par Kiwa

Les produits FLECK ECO FORM ont été testés par l'organisme de certification néerlandais Kiwa pour leur durabilité et leur étanchéité. Résultat : les produits ECO FORM séduisent par leur grande résistance au vieillissement et leur durabilité à long terme. L'étanchéité avec une colonne d'eau de 10 000 mm a été testée et confirmée pour une durée minimale de 25 ans.



### Certifié ZVDH



Tous les produits FLECK ECO FORM répondent aux critères stricts de « construction écologique » de la ZVDH. À cet égard, la ZVDH s'appuie sur le « Système d'évaluation de la construction durable du gouvernement fédéral » (BNB) ainsi que sur le label de qualité national « Label de qualité pour la construction durable » (QNG).