FLECK Dachzubehör!

FLECK Thermenabgas-Durchgangspfanne variabel DN 100 oder DN 125

X-Maße
gemäß Ziegeltyp
Maße in mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Thermenabgas-Durchgangspfanne variabel ist mit einem schwarzen Manschettenaufsatz erhältlich und eignet sich zum Einsatz auf Steildächern mit unterschiedlichen Eindeckungen aus Ton- oder Betonziegeln. Sie ist auch für Dächer mit Schiefer/ Schindel bestellbar. Einsetzbar von ca. 19°– 53° Dachneigung (je nach Ziegeltyp)

Auch erhältlich als Variante:

- Schiefer/Schindel
- Welle Profil 5 ~ 480 × 900 mm (Kleinformat)

Material

- Die Grundplatte wird aus hochwitterungsbeständigem, widerstandsfähigem Spezial-Hart-PVC hergestellt
- Manschette: wird aus hochwitterungsbeständigem, widerstandsfähigem Spezial-Weich-PVC hergestellt

Baustoffklasse

B2 nach DIN 4102

! Nur für doppelwandige Lüftungsrohre verwendbar!

TECHNISCHE HINWEISE

Dachneigung einstellen



1. Durchgangspfanne
2. Frischluftrohr
3. Abgasrohr

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 07/2023 | 2.03