

FLECK Abgasflex- Universaldurchgang variabel

Für DN 100 und DN 125



Download Produktinformation
fleck-dach.de/downloads



Produktbeschreibung

Der FLECK Abgasflex-Universaldurchgang variabel bietet eine universelle Lösung für den Anschluss von Abgasanlagen auf Dächern. Dank der flexiblen Manschette aus ECO FORM, unserer Alternative zu herkömmlichem Walzblei, ist diese Dachdurchführung unabhängig vom Dachpfannenmodell einsetzbar. Das Produkt ist für die Rohrdurchmesser DN 100 und DN 125 erhältlich.

Durch die Materialeigenschaften von ECO FORM und die großzügig bemessene Manschette lässt sich diese Dachdurchführung einfach an das Pfannenumfeld anarbeiten und in nahezu jede Dachfläche integrieren. Auch bei starken Witterungseinflüssen sorgt die Konstruktion für einen dauerhaft dichten Anschluss.

Durch den beweglichen, schwarzen Aufsatz der Durchführung kann das durchgeführte Rohr komfortabel ausgerichtet werden.

Erhältlich in den klassischen Farben Schwarz, Rot und Braun, fügt sich die Dachdurchführung harmonisch in jede Dachoptik ein.

- Abmessung der Manschette: 570 (L) x 500 (B) mm
- Erhältlich in den Farben Schwarz, Rot und Braun

Anwendungsbereiche

- Flexible Dachdurchführung für Thermenabgas- und andere Rohre auf Steildächern mit einer Dachneigung bis 45°

Materialangaben

- Durchführung aus Spezial-Hart-PVC
- flexible Manschette aus ECO FORM (Walzbleiersatz auf Basis von PVB mit Aluminium-Streckmetall)
- Durchführungsaufsatz aus Weich-PVC (schwarz)

Baustoffklasse

- B2 nach DIN 4102-4

Technische Hinweise

- Die Funktionsfähigkeit des Produkts ist nur bei fachgerechter Einbauweise gegeben. Siehe hierzu die Einbauanleitung für FLECK Universalprodukte (QR-Code scannen).



Einbauanleitung
*flex-Universalprodukte
fleck-dach.de/downloads